

Digitalkopierer

RISO *SF5350* **ET** E

Hochgeschwindigkeitsdruck mit **150** Seiten pro Minute

300x600 dpi hochauflösend

Papierformat **A3**


Speed Forward Edition II



Ein verbessertes Drucksystem für den
Einsatz in verschiedenen Umgebungen

RISO SF5350 E

Sonderzubehör



RISO FII Typ-Trommel
Ermöglicht Farbdruck
(Spezialbehälter enthalten)



RISO automatischer Vorlageneinzug VII
Scannt mehrere Dokumente automatisch.



Job Separator IV; NIII
Ermöglicht einfache Trennung bedruckter Blätter durch Einlegen von Bandstreifen.



Kartoneinzug
Kompatibel mit Papiergewichten von 100 gsm bis 400 gsm.
*Wenden Sie sich bitte an einen RISO Vertriebsmitarbeiter, um Informationen zu verwendbaren Papiersorten zu erhalten.



RISO Stand D Type III
Deluxe-Version mit Türen zur praktischen Aufbewahrung. Sorgt für perfekte Ordnung.



RISO Stand N Type III
Robuster Unterschrank mit offener Front und praktischem Stauraum für Verbrauchsmaterialien.

- IC Card Reader Activation Kit RG
- RISO Druckertreiber für Macintosh
- Kuvertzuführsatz
Kompatibel mit Papiergewichten von 50 gsm bis 120 gsm.

RISO iQualitySystem™



Das RISO iQuality-Zeichen kennzeichnet ein RISO-Produkt, das mit dem RISO iQuality-System kompatibel ist.



RISO INK FII TYPE Color (1000 ml)



RISO MASTER FII TYPE
(A3: 220 Blatt pro Rolle)



RISO INK FII TYPE BLACK (1000 ml)

Technische Daten

Mastererstellungs-/Druckmethode		Digitale Masterherstellung in Hochgeschwindigkeit/Vollautomatischer Druck
Originalvorlage		Buch oder Blatt
Dauer der Mastererstellung*	Wenn [Schnellmasterherstellung] EIN ist	- ca. 14 Sekunden (A4-Format, Einzug mit langer Kante) - ca. 18 Sekunden (A4-Format, Einzug mit kurzer Kante)
	Wenn [Schnellmasterherstellung] AUS ist	- ca. 16 Sekunden (A4-Format, Einzug mit langer Kante) - ca. 20 Sekunden (A4-Format, Einzug mit kurzer Kante)
	Scannen	600 dpi × 600 dpi
	Drucken	300 dpi × 600 dpi, Wenn [Schnellmasterherstellung] EIN ist: 300 dpi × 400 dpi
Maximaler Scanbereich		297 mm × 432 mm
Druckpapiergewicht		46 gsm bis 210 gsm
Druckpapiergröße		100 mm × 148 mm bis 310 mm × 432 mm
Maximaler Druckbereich		291 mm × 413 mm
Stapelfähigkeit des Papiereinzugstisches		1000 Blatt*2 (Stapelhöhe max. 110 mm)
Stapelfähigkeit des Papierauffangstisches		1000 Blatt*2 (Stapelhöhe max. 110 mm)
Druckgeschwindigkeit		6 Stufen: 60, 80, 100, 120, 130 und 150 (Hochgeschw. *3) Seiten pro Minute
Einstellen der Druckposition		Horizontal: ±15 mm, Vertikal: ±10 mm
Bildverarbeitungsmodus		Text, Foto, Kombi, Bleistift (Dunkler/Heller)
Druckabbildungsmaßstab		Zoom (50 % bis 200 %), 100 % Druckmaßstab, 3 Vergrößerungsstufen (141 %, 122 %, 116 %), 4 Verkleinerungsstufen (94 %, 87 %, 82 %, 71 %)
Anwenderschnittstelle		Farbiges Touch-Panel
Funktionen		Original-Scan-Modus, Scanstufe, Vergrößerung/Verkleinerungsstufen, Rasterprozeß, 2-Up, Buch, Farbsparen, Schnellmasterherstellung, ADF halbauto*4, Geschwindigkeit, Dichte, Druckposition, Programm A/B, D-Einzugprüfung, Sort. für Zwischenpap., Job Separation*5, Farbverreibung, Vertraulich, Zählerdisplay, Zählerbericht Ausgabe, Testkopie, Direktdruck, Drucken von USB-Flash-Laufwerk, Papierspeicher drucken, Autoruhe- Einstellung, Autoausschaltung, ECO-Modus, RISO iQ System
PC-Schnittstelle		USB2.0, Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T
Farbzufuhr		Vollautomatisch (1000 ml/Patrone)
Master-Einzug/Entsorgung		Vollautomatisch (A3: ca. 220 Blatt pro Rolle)/Entsorgungskapazität: ca. 100 Blatt
Netzanschluss		AC 100-240 V, 50-60 Hz <3.4-1.6 A>
Leistungsaufnahme	Standard	Max. 300 W, Bereitschaft: max. 20 W, Ruhemodus: max. 5 W, Ausgeschaltet: max. 0.5 W
	Mit Sonderzubehör*6	Max. 315 W, Bereitschaft: max. 30 W, Ruhemodus: max. 10 W, Ausgeschaltet: max. 0.5 W
Abmessungen (B×T×H)	In Betrieb	1415 mm × 670 mm*7 × 1065 mm*8
	Gelagert	780 mm × 670 mm*7 × 1065 mm*8
Erforderlicher Raum (B×T×H)		1415 mm × 1240 mm × 1515 mm*8
Gewicht		101 kg*9

*1 Messwert bei 100 % Druckmaßstab.

*2 Bei Verwendung der folgenden Papiergewichte: 64 g/m² bis 80 g/m²

*3 Bei einer Temperatur von weniger als 5 °C im Inneren der Trommel ist [Hochgeschw.] nicht verfügbar.

*4 Kann bei Installation des automatischen Dokumenteneinzugs verwendet werden.

*5 Kann bei Installation der optionalen Job Separation verwendet werden.

*6 Wenn das folgende Sonderzubehör installiert ist, Automatischer Dokumenteneinzug, Job Separation, Oder IC-Kartenleser

*7 Bei der Tiefe sind die Stabilisatoren des dedizierten Racks nicht eingerechnet.

*8 Höhe einschließlich dediziertes Rack.

*9 Beim Gewicht sind Farbe, Masterrolle und Rack nicht eingerechnet.

Hinweis: Änderungen der Technischen Daten und Gerätetyp ohne Vorankündigung vorbehalten.

Das  und , sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der RISO KAGAKU CORPORATION in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Alle anderen Firmennamen und/oder Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen.

Copyright ©2019 RISO KAGAKU CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgender Adresse:



RISO (BAYERN)
www.detako.de